

UPUTE ZA PREDAJU MATERIJALA ZA TISAK

NAČIN DOSTAVE GRAFIČKE PRIPREME

Grafičku pripremu najsigurnije je predati u otvorenom dokumentu programa u kojem je priprema rađena. Kada su fotografije samo povezane linkovima s grafičkim dokumentom, potrebno je i njih poslati uz pripremu. Za Adobe InDesign koristite opciju "File – Package" Za Corel dokumente koristite opciju "File – Prepare For Service Bureau".

Preferiramo dostavu dokumenata u PDF formatu.

Dizajn treba biti centriran na papiru, te označene rezne oznake i ostavljen napust minimalno 3 mm, a rezolucija svih grafičkih elemenata 300 DPI.

Datoteke treba dostaviti u omjeru 1:1 za manje vizuale ili 1:10 za velike vizuale.

Gotove materijale možete dostaviti na USB-u ili poslati elektronski na e-mail: tpr@tpr-ka.com. Za veće filove preporučamo slanje putem Jumbo maila ili We Transfera.

REZOLUCIJA

Rezolucija svih grafičkih elemenata za kvalitetan tisak mora biti minimalno 300 DPI.

BOJE

Sve boje moraju biti konvertirane u CMYK sustav boja ili koristiti Pantone skalu. Crni tekstovi moraju biti isključivo (C=0%, M=0%, Y=0%, K=100%). Ako unutar vašeg dokumenta koristite boje koje nisu CMYK nego RGB ili Pantone one će biti konvertirane u CMYK prilikom čega su mogući manji ili veći odmaci u vjernosti reprodukcije boja.

Ukoliko se inzistira na točno određenom tonu boje potrebno je to napomenuti kod narudžbe, dostaviti standardizirani probni otisak. Ne možemo prihvatiti otisak sa inkjet printera koji nije namijenjen za izradu probnih otisaka. Potrebno je ovjeriti probni otisak, a bez navedenih uvjeta ne možemo prihvatiti reklamaciju na boju.

OVERPRINT ELEMENTI

Za dostavljenu grafičke pripremu ne smije se koristiti elementi sa Overprint karakteristikom.

FONTOVI

Fontove u dokumentima potrebno je pretvoriti u krivulje ("Convert fonts to curves" ili "path") pa tek onda izraditi pdf, ili sve korištene fontove u grafičkoj pripremi poslati zajedno s pripremom.

SIGURNOSNA ZONA TEKSTA

Tekst u grafičkoj pripremi, kako ne bi greškom bio “izrezan” ili priljubljen uz rub papira, mora biti odmaknut barem 5 mm od ruba papira.

NAPUSTI

Napust (“bleed”) treba koristiti ukoliko bilo koji element u grafičkoj pripremi izlazi van ruba papira. Napust mora biti minimalno 3 mm.

LINIJE REZA

Svaki materijal mora sadržavati i rezne oznake, koje označavaju rub papira na gotovom tiskanom materijalu.

KONTURNO REZANJE

Štanca treba biti u overprintu, u zasebnom layeru. Rezne linije, bigovi, perforacije i slično trebaju biti označeni linijama različitih spot boja. Sam dokument na kojemu je štanca mora imati minimalno 3 mm napusta u odnosu na liniju štanice.

STRANICE

Kod dokumenata s većim brojem stranica, ukupan zbroj stranica mora biti djeljiv s brojem 4 (npr. 16, 20, 24 ili 28 stranica).

POMOĆ

Ukoliko niste sigurni da li ste dobro pripremili dokument, slobodno nam ga pošaljite na uvid.

Odjel pripreme
e-mail: tpr@tpr-ka.com