

UPUTE ZA PREDAJU MATERIJALA ZA TISAK

NAČIN DOSTAVE GRAFIČKE PRIPREME

Grafičku pripremu najsigurnije je predati u otvorenom dokumentu programa u kojem je priprema rađena. Kada su fotografije samo povezane linkovima s grafičkim dokumentom, potrebno je i njih poslati uz pripremu. Za Adobe InDesign koristite opciju "File – Package" Za Corel dokumente koristite opciju "File – Prepare For Service Bureau".

Preferiramo dostavu dokumenata u PDF formatu.

Dizajn treba biti centriran na papiru, te označene rezne oznake i ostavljen napust minimalno 3 mm, a rezolucija svih grafičkih elemenata 300 DPI.

Datoteke treba dostaviti u omjeru 1:1 za manje vizuale ili 1:10 za velike vizuale.

Gotove materijale možete dostaviti na USB-u ili poslati elektronski na e-mail: tpr@tpr-ka.com. Za veće filove preporučujemo slanje putem Jumbo maila ili We Transfera.

REZOLUCIJA

Rezolucija svih grafičkih elemenata za kvalitetan tisak mora biti minimalno 300 DPI.

BOJE

Sve boje moraju biti konvertirane u CMYK sustav boja ili koristiti Pantone skalu. Crni tekstovi moraju biti isključivo (C=0%, M=0%, Y=0%, K=100%). Ako unutar vašeg dokumenta koristite boje koje nisu CMYK nego RGB ili Pantone one će biti konvertirane u CMYK prilikom čega su mogući manji ili veći odmaci u vjernosti reprodukcije boja.

U koliko se inzistira na točno određenom tonu boje potrebno je to napomenuti kod narudžbe, dostaviti standardizirani probni otisak. Ne možemo prihvatiti otisak s inkjet printera koji nije namijenjen za izradu probnih otisaka. Potrebno je ovjeriti probni otisak, a bez navedenih uvjeta ne možemo prihvatiti reklamaciju na boju.

OVERPRINT ELEMENTI

Za dostavljenu grafičke pripremu ne smije se koristiti elementi s Overprint karakteristikom.

FONTOVI

Fontove u dokumentima potrebno je pretvoriti u krivulje ("Convert fonts to curves" ili "path") pa tek onda izraditi pdf, ili sve korištene fontove u grafičkoj pripremi poslati zajedno s pripremom.

SIGURNOSNA ZONA TEKSTA

Tekst u grafičkoj pripremi, kako ne bi greškom bio "izrezan" ili priljubljen uz rub papira, mora biti odmaknut barem 5 mm od ruba papira.

NAPUSTI

Napust ("bleed") treba koristiti ako bilo koji element u grafičkoj pripremi izlazi van ruba papira. Napust mora biti minimalno 3 mm.

LINJE REZA

Svaki materijal mora sadržavati i rezne oznake, koje označavaju rub papira na gotovom tiskanom materijalu.

KONTURNO REZANJE

Štanca treba biti u overprintu, u zasebnom layeru. Rezne linije, bigovi, Zerforacije i slično trebaju biti označeni linijama različitih spot boja. Sam dokument na kojemu je štanca mora imati minimalno 3 mm napusta u odnosu na liniju štanice.

STRANICE

Kod dokumenata s većim brojem stranica, ukupan zbroj stranica mora biti djeljiv s brojem 4 (npr. 16, 20, 24 ili 28 stranica).

POMOĆ

Ako niste sigurni da li ste dobro pripremili dokument, slobodno nam ga pošaljite na uvid.

Odjel pripreme

e-mail: **tpr@tpr-ka.com**